

LIEBHERR

HTM 804

Betoneira hidráulica sobre caminhão

O caminhão betoneira HTM 804 é o “faz-tudo” ideal para o transporte econômico de concreto devido ao seu reduzido peso estrutural e componentes já consagrados e de vida útil comprovada.

Volume de água 9,10 m³

Volume geométrico do tambor 14,29 m³



Volume nominal de concreto * 8 m³

Volume de água ** 9,10 m³

Volume geométrico do tambor 14,29 m³

Altura do funil sem chassis 2.600 mm

Peso total ***

4.600 kg

* Volume nominal de concreto compactado.

** Medidas com base na norma DIN 459-1, com uma rotação mínima do tambor de 2 rpm. Os valores indicados para a capacidade e o nível da água apenas são válidos quando o equipamento se encontra alinhado horizontalmente. Não é considerada uma deformação da estrutura durante o carregamento, podendo, em determinadas situações, influenciar negativamente no nível da água. A taxa máxima real de enchimento depende da consistência e das propriedades técnicas do concreto. A topologia da via, bem como o comportamento do condutor também influenciam no volume de carga máximo.

*** Informações de peso para unidade básica sobre chassis com tomada de força (PTO) , incluindo 2 extensões da calha de descarga, completamente montada/pronta para operação. Desvios +/- 5%.

LIEBHERR

Liebherr no Brasil